


Dönmeye Karşı Dayanıklı / Rotation-Resistant

4x39 SES



Halat Çapı Rope Diameter	Birim Ağırlık Unit Weight	Minimum Kopma Yüğü (kN) Minimum Breaking Load (MBL)			
		200 kg/mm ²		220 kg/mm ²	
		kN	Ton	kN	Ton
10	0,41	63,9	6,52	69,2	7,06
11,2	0,51	80,3	8,19	87,0	8,87
12	0,59	89,0	9,08	96,5	9,84
12,5	0,63	100,0	10,20	108,9	11,10
14	0,80	125,7	12,82	136,3	13,90
16	1,04	163,8	16,70	177,5	18,10
18	1,34	208,7	21,28	225,6	23,00
19	1,49	231,4	23,60	251,1	25,60
20	1,63	256,0	26,10	277,5	28,30
22,4	2,05	321,7	32,80	348,1	35,50
24	2,35	356,0	36,30	385,4	39,30
25	2,55	399,1	40,70	432,5	44,10
26	2,76	431,5	44,00	466,8	47,60
28	3,25	502,1	51,20	543,3	55,40
30	3,73	575,7	58,70	623,7	63,60
31,5	4,11	634,5	64,70	687,5	70,10
32	4,24	655,1	66,80	709,5	72,30
33,5	4,65	717,8	73,20	777,7	79,30
35,5	5,22	806,1	82,20	872,8	89,00
37,5	5,82	899,3	91,70	973,8	99,30
40	6,63	1000,3	102,00	1078,7	110,00
42,5	7,48	1127,8	115,00	1225,8	125,00
45	8,38	1255,3	128,00	1372,9	140,00

Kullanım Alanları / Applications Areas



Vinç
Winch