

### EN 13411-5 A Tipi Klemensler (Önceki DIN 1142)

Green Pin Wire Rope Clips acc. to EN 13411-5 Type A (Former DIN 1142)

• **Malzeme / Material**

**Gövde: Yumuşak çelik / Bridge : malleable steel**

• **Standart / Standard**

**U-Bolt: Sert çelik / U-bolt : mild steel**


• **Malzeme Yüzeyi / Finish**

**EN 13411-5 Tip A ( DIN 1142 ) / EN 13411-5 Type A - Formerly DIN 1142**



• **Sertifika / Certification**

**Elektro galvaniz / Electro-galvanized**

**2.1**



E-6260



Halat Çapı Diameter Rope	Çap Diameter a	U-Bolt Uzunluğu Length Bow b	U-Bolt İç Geniřliđi Width Inside c	Diř Boyu Length Thread d	Taban Uzunluđu Length Base e	Taban Kalınlıđı Thickness Base f	Gövde Yükseklıđi Height Base g	Ađırlık Weight per 100 pcs
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	100 Ad/kg
5	5	25	12	14	25	13	13	2
6,5	6	32	14	17	30	16	14	4
8	8	41	18	20	39	20	18	8,2
10	8	46	20	24	40	20	21	8,4
12	10	56	24	28	50	25	24	17
13	12	64	29	29	55	28	29	27,5
14	12	66	28	31	59	30	28	28,6
16	14	76	34	35	64	32	35	43
19	14	83	37	36	68	33	40	49
22	16	96	41	40	74	34	44	68
26	20	111	46	50	84	38	51	111
30	20	127	54	55	95	41	59	140
34	22	141	60	60	105	45	67	202
40	24	159	68	65	117	49	77	268



EN 13411-5 klemenslerinin her kaldırma işleminde yeniden kontrolünün yapılması gerektiđi için devamlı kullanım gerektiren işlemlerde kullanılmaması gerekmektedir. Statik ve hareketli yükleri sabitlemek için bađlanan halatlarda kullanılması uygundur.

Suitable use of wire rope clips to EN 13411-5 standards include suspending static loads and single use lifting operations which have been assessed by a competent person taking into account appropriate safety factors.

