

Yellow Pin U Tipi Mapa Kilit Vidalı

Yellow Pin Dee Shackles with Screw Collar Pin

• **Malzeme / Material**

• **Emniyet Katsayısı / Safety Factor**

• **Standart / Standard**

• **Malzeme Yüzeyi / Finish**

• **Sertifika / Certification**

Gövde ve pim yüksek mukavemetli kalite sınıfı 6 çelikten imal edilmiştir

Bow and pin high tensile steel, Grade 6

Emniyet katsayısı 6:1'dir / MBL equals 6 x WLL



RR-C-271 / Generally to US Fed. Spec. RR-C-271

Sıcak daldırma galvaniz / Hot dipped galvanized

2.1 2.2 CE



G-3151



Taşıma Kapasitesi	Gövde Çapı	Pim Çapı	Göz Çapı	Ağız Açıklığı	İç Uzunluk	Birim Ağırlık
WLL	Diameter	Diameter	Diameter	Width	Length	Weight
t	a	b	c	d	e	Each
	mm	mm	mm	mm	mm	kg
0,33	5	6	12	9,5	19	0,03
0,5	6	8	16	12	22	0,04
0,75	8	10	19	13,5	26	0,08
1	10	11	23	17	32	0,13
1,5	11	13	27	19	37	0,2
2	13	16	30	20	41	0,28
3,25	16	19	38	27	51	0,57
4,75	19	22	46	32	60	1,19
6,5	22	25	53	36	71	1,43
8,5	25	28	61	43	81	2,16
9,5	28	32	68	46	90	3,06
12	32	35	76	51	100	4,11
13,5	35	38	84	57	111	5,28
17	38	42	92	60	122	6,69
25	45	50	106	73	146	12,14