

Green Pin Geniş İç Uzunluk ve Geniş Ağızlı U Tipi Mapa Kilit

Green Pin Dee Shackles with a Longer Inside Length, Wider Mouth and Safety Bolt

• **Malzeme / Material**

Gövde ve pim yüksek mukavemetli kalite sınıfı 8 çelikten dövme imal edilmiştir

Bow and pin high tensile steel, Grade 8, quenched and tempered

• **Emniyet Katsayısı / Safety Factor**

Emniyet katsayısı 5:1'dir / MBL equals 5 x WLL

• **Standart / Standard**

ASME B30.26 / ASME B30.26

• **Malzeme Yüzeyi / Finish**


Sıcak daldırma galvaniz / Hot dipped galvanized

• **Sıcaklık Aralığı / Temperature Range**



-20°C ile +200°C arasında kullanılabilir / -20°C up to +200°C

• **Sertifika / Certification**

2.1 2.2 3.1 MTC^a CE



G-4553



Taşıma Kapasitesi	Gövde Çapı	Pim Çapı	Göz Çapı	Göz Kalınlığı	Ağız Genişliği	İç Uzunluk	Dış Boy	Pim Uzunluğu	Somun Kalınlığı	Birim Ağırlık
WLL	Diameter Bow	Diameter Pin	Diameter Eye	Width Eye	Width Inside	Length Inside	Length	Length Bolt	Thickness Nut	Weight Each
t	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Ad/kg
4,6	19	22	46	19	70	116	169	154	19	1,50
8,6	25	28	59	25	83	140	208	190	25	3,15
15,5	38	42	88	38	115	178	281	257	19	9,50

Taşıma Kapasitesi	Gövde Çapı	Pim Çapı	Göz Çapı	Göz Kalınlığı	Ağız Genişliği	İç Uzunluk	Dış Boy	Pim Uzunluğu	Somun Kalınlığı	Birim Ağırlık
WLL	Diameter Bow	Diameter Pin	Diameter Eye	Width Eye	Width Inside	Length Inside	Length	Length Bolt	Thickness Nut	Weight Each
t	inch	inch	inch	inch	inch	inch	inch	inch	inch	lbs
4,6	3/4	7/8	1 13/16	3/4	2 3/4	4 9/16	6 21/32	6 1/16	3/4	3,30
8,6	1	1 1/8	1 5/16	1	3 1/4	5 1/2	8 3/8	7 15/32	1	6,90
15,5	1 1/2	1 5/8	1 15/32	1 1/2	4 9/16	7	11 1/16	10 1/8	3/4	20,94

RFID CAD