



Teknik Özellikler ve Ölçüler / Technical Properties and Dimensions

Ticari Ölçü Trade Size	Çap (mm) Nominal Size		İç Uzunluk Pitch		İç Genişlik Inside Width	Dış Genişlik Outside Width	Çok Bakla Uzunluğu Multi Pitch Length	
	d	tol. ±	p	tol. ±	w ₃ min.	w ₂ max.	11 x p _n	tol. ±
4 x 12	4,0	0,2	12,0	+0,15 / -0,1	4,8	13,6	132,0	+0,4 / -0,2
4,2 x 12,2	4,2	+0,1 / -0,2	12,2	+0,15 / -0,1	4,8	13,7	134,2	+0,4 / -0,2
5 x 15	5,0	0,2	15,0	+0,2 / -0,1	6,0	17,0	165,0	+0,5 / -0,3
5,3 x 15,2	5,3	+0,1 / -0,2	15,2	+0,2 / -0,1	5,9	16,9	167,2	+0,5 / -0,3
6 x 18	6,0	0,2	18,0	+0,25 / -0,1	7,2	20,4	198,0	+0,6 / -0,3
7 x 21	7,0	+0,1 / -0,28	21,0	+0,3 / 0	8,4	23,4	231,0	+0,7 / 0
7 x 22	7,0	0,3	22,0	+0,3 / -0,15	8,4	23,8	242,0	+0,8 / -0,4
7,4 x 21,2	7,4	+0,1 / -0,3	21,2	+0,3 / -0,15	8,4	23,8	233,2	+1,7 / -0,7
8 x 24	8,0	0,3	24,0	+0,3 / -0,15	10,2	27,2	264,0	+0,8 / -0,4
9 x 27	9,0	+0,1 / -0,4	27,0	+0,25 / -0,1	10,8	30,4	297,0	+0,7 / -0,3
10 x 30	10,0	0,4	30,0	+0,4 / -0,2	12,0	34,0	330,0	+1,0 / -0,5
11 x 31	11,0	+0,3 / -0,4	31,0	+0,3 / -0,15	13,2	36,5	341,0	+0,9 / -0,3
13 x 36	13,0	+0,1 / -0,5	36,0	+0,35 / -0,15	15,2	42,9	396,0	+1,1 / -0,2
16 x 45	16,0	+0,3 / -0,6	45,0	+0,45 / -0,25	18,2	52,8	495,0	+1,4 / -0,5
18 x 50	18,0	0,9	50,0	+0,65 / -0,35	21,6	61,2	550,0	+1,75 / -0,85
22 x 66	22,0	+0,8 / -1,1	66,0	+0,65 / -0,35	27,0	75,0	726,0	+2,0 / -0,7
31,5 x 90	31,5	1,6	90,0	+1,2 / -0,6	37,8	107,1	990,0	+3,2 / -1,6

Güvenli Çalışma Yük Tablosu / Working Load Limit Table

Ticari Ölçü Trade Size	T Tipi Type T		DAT Tipi Type DAT		Test Yüğü Test Force MPF min. [kN]	Kopma Yüğü Breaking Force [kN]
	Güvenli Çal. Yüğü WLL (t)	Yüzey Sertliği Sur. Hard. min.	Güvenli Çal. Yüğü WLL (t)	Yüzey Sertliği Sur. Hard. min.		
4 x 12	0,5	360, HV5	0,4	500, HV5	12,6	20,1
4,2 x 12,2	-	-	0,45	500, HV5	13,9	22,0
5 x 15	0,8	360, HV5	0,63	500, HV5	19,6	31,4
5,3 x 15,2	-	-	0,72	500, HV5	22,1	36,0
6 x 18	1,1	360, HV5	0,9	500, HV5	28,3	45,2
7 x 21	1,5	360, HV10	-	-	38,5	61,6
7 x 22	1,5	360, HV10	1,2	500, HV10	38,5	61,6
7,4 x 21,2	-	-	1,4	500, HV10	43,0	69,0
8 x 24	2,0	360, HV10	1,6	500, HV10	50,3	80,4
9 x 27	2,5	360, HV10	2,0	500, HV10	63,6	102,0
10 x 30	3,2	360, HV10	2,5	500, HV10	78,5	126,0
11 x 31	-	-	3,1	500, HV10	95,0	152,0
13 x 36	5,3	360, HV10	-	-	133,0	212,0
16 x 45	8,2	360, HV10	-	-	201,0	322,0
18 x 50	10,4	360, HV10	8,3	450, HV10	255,0	408,0
22 x 66	15,0	360, HV10	-	-	380,0	608,0
31,5 x 90	31,8	360, HV10	-	-	780,0	1247,0

Ceraskal El Zinciri / Hand Chain

Ölçü Dimension	Kaplama Finish	Ağırlık Weight
		kgs
5 x 25	El. Galv.	0,46