

Green Pin ROV Mapa Kilit Kılavuzlu Balık Kuyruğu Kollu

Green Pin Release and Retrieve ROV Shackle (Grade 8) with Guiding Tube and Fishtail Handle

• **Malzeme / Material**

Gövde ve pim yüksek mukavemetli kalite sınıfı 8 çelikten dövme imal edilmiştir

Bow and pin alloy steel, Grade 8, polar quality, quenched and tempered

• **Emniyet Katsayısı / Safety Factor**

Emniyet katsayısı 5:1'dir / MBL equals 5 x WLL

• **Malzeme Yüzeyi / Finish**


Gövde beyaz, pim yeşil boyalıdır / Body painted white, pin painted green

• **Sıcaklık Aralığı / Temperature Range**


-60°C ile +200°C arasında kullanılabilir / -60°C up to +200°C

• **Sertifika / Certification**

2.1 2.2 3.1 MTC^a CE



P-5362F



Taşıma Kapasitesi	Gövde Çapı	Pim Çapı	Göz Çapı	Göz Kalınlığı	Ağız Açıklığı	İç Uzunluk	İç Çap	Dış Boy	Pim Uzunluğu	Genişlik	Kılavuz Çap	Birim Ağırlık
WLL	Diameter Bow	Diameter Pin	Diameter Eye	Width Eye	Width Inside	Length Inside	Width Bow	Length	Kapalı Açık	Width	Guide Diameter	Weight Each
t	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	Ad/kg
12	32	35	72	32	51	115	83	201	643 726	147	83	10
17	38	42	88	38	60	146	99	249	686 784	175	83	14
25	45	50	103	45	74	178	126	300	757 876	216	83	19
35	50	57	111	50	83	197	138	331	785 918	238	83	24
42,5	57	65	130	57	95	222	160	377	859 1011	274	102	34
55	65	70	145	65	105	260	180	433	898 1068	310	102	45

Taşıma Kapasitesi	Gövde Çapı	Pim Çapı	Göz Çapı	Göz Kalınlığı	Ağız Açıklığı	İç Uzunluk	İç Çap	Dış Boy	Pim Uzunluğu	Genişlik	Kılavuz Çap	Birim Ağırlık
WLL	Diameter Bow	Diameter Pin	Diameter Eye	Width Eye	Width Inside	Length Inside	Width Bow	Length	Kapalı Açık	Width	Guide Diameter	Weight Each
t	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	lbs
12	1 1/4	1 3/8	2 27/32	1 1/4	2	4 17/32	3 9/32	7 29/32	25 5/16 28 19/32	5 25/32	3 9/32	22
17	1 1/2	1 5/8	3 15/32	1 1/2	2 3/8	5 3/4	3 29/32	9 13/16	27 30 7/8	6 7/8	3 9/32	31
25	1 3/4	2	4 1/16	1 25/32	2 29/32	7	4 31/32	11 13/16	29 13/16 34 1/2	8 1/2	3 9/32	42
35	2	2 1/4	4 3/8	1 31/32	3 9/32	7 3/4	5 7/16	13 1/32	30 29/32 36 5/32	9 3/8	3 9/32	53
42,5	2 1/4	2 9/16	5 1/8	2 1/4	3 3/4	8 3/4	6 5/16	14 27/32	33 13/16 39 13/16	10 25/32	4 1/32	75
55	2 1/2	2 3/4	5 23/32	2 9/16	4 1/8	10 1/4	7 3/32	17 1/16	35 11/32 42 1/16	12 7/32	4 1/32	99