

Green Pin Sapan Halkası DNV

Green Pin Master Link DNV

- **Malzeme / Material**
- **Emniyet Katsayısı / Safety Factor**
- **Standart / Standard**
- **Malzeme Yüzeyi / Finish**
- **Sıcaklık Aralığı / Temperature Range**
- **Sertifika / Certification**

Kalite sınıfı 8, alaşımli çelik / Grade 8, alloy steel


Emniyet katsayısı 5:1'dir / MBL equals 5 x WLL

DNV 2.7-1, EN 12079-2 ve EN 1677-4 / DNV 2.7-1, EN 12079-2 and EN 1677-4


Turuncu boyalı / Painted orange

-20°C ile +200°C arasında kullanılabilir / -20°C up to +200°C

2.1 2.2 3.1 MTC^a DNV 2.7-1^a



P-6810



Güvenli Çalışma Yüğü WLL	Çap Diameter	İç Uzunluk Length Inside	İç Genişlik Width Inside	Birim Ağırlığı Weight Each
t	a	b	c	kg
4,1	16	150	75	0,72
5,8	22	270	140	2,3
8,83	26	270	140	3,3
14,5	28	200	110	3
14,5	28	270	140	3,8
17,1	32	270	140	5,1
23	36	270	140	6,5
28,1	40	280	155	8,5
38,3	45	320	175	12,2
45	50	350	195	16,6
75	65	410	220	33,2
100	75	450	250	49,3