

Green Pin Sapan Halkası DNV

Green Pin Master Link Assemblies DNV

- **Malzeme / Material**
- **Emniyet Katsayısı / Safety Factor**
- **Standart / Standard**
- **Malzeme Yüzeği / Finish**
- **Sıcaklık Aralığı / Temperature Range**
- **Sertifika / Certification**

Kalite sınıfı 8, alaşımlı çelik / Grade 8, alloy steel


Emniyet katsayısı 5:1'dir / MBL equals 5 x WLL

DNV 2.7-1, EN 12079-2 ve EN 1677-4 / DNV 2.7-1, EN 12079-2 and EN 1677-4


Turuncu boyalı / Painted orange

-20°C ile +200°C arasında kullanılabilir / -20°C up to +200°C

2.1 2.2 3.1 MTC^a DNV 2.7-1^a



P-6820



Güvenli Çalışma Yüğü	Çap	İç Uzunluk	İç Genişlik	Çap	İç Uzunluk	İç Genişlik	Birim Ağırlığı
WLL	Diameter	Length Inside	Width Inside	Diameter	Length Inside	Width Inside	Weight Each
t	a	b	c	d	e	f	kg
4,10	16	150	75	14,5	125	65	1,3
5,80	22	270	140	16	150	75	3,8
8,83	26	270	140	20	140	70	5,3
11,80	28	270	140	20	140	70	5,9
17,10	32	270	140	26	190	102	9,7
23,00	36	270	140	28	190	100	11,9
28,10	40	280	155	32	270	140	18,6
38,30	45	320	175	36	270	140	25,4
45	50	350	195	40	260	130	32,3
65	60	410	220	50	350	195	62
100	75	450	250	65	410	220	116