

Green Pin U Tipi Mapa Kilit B.S. 3032 Tablo 2

Green Pin Dee Shackles with Screw Collar Pin B.S. 3032 Table 2

- Malzeme / Material
- Emniyet Katsayısı / Safety Factor
- Malzeme Yüzeyi / Finish
- Sertifika / Certification



Gövde ve pim alaşımli yüksek mukavemetli, EN 14a / Bow and pin alloy steel, EN 14a
Emniyet katsayısı 4:1 dir / MBL equals 4 x WLL

Sıcak daldırma galvaniz veya boyanmamış / Hot dipped galvanized or self colored

2.1 2.2 CE



S-2751



Taşıma Kapasitesi	Gövde Çapı	Pim Çapı	Göz Çapı	Ağız Açıklığı	İç Uzunluk	Birim Ağırlık
WLL	Diameter Bow	Diameter Pin	Diameter Eye	Width Inside	Length Inside	Weight Each
t	a	b	c	d	e	Ad/kg
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
0,25	6	10	19	13	25	0,11
0,5	10	13	25	19	38	0,17
0,75	13	16	32	28	54	0,35
1,5	16	19	38	32	64	0,66
2	19	22	44	38	73	1,02
3	22	25	51	44	83	1,57
3,75	25	28	57	51	95	2,3
5	28	32	64	54	105	3,2
6	32	35	70	60	114	4,3
7	35	38	76	67	127	5,4
9,5	38	45	83	70	137	6,8
11,25	42	48	89	76	146	8,7
13	44	51	95	83	156	11
14,25	48	54	108	92	178	14,3
16,25	51	57	114	98	187	20
18	54	60	121	105	197	26,4
20	57	64	127	108	210	28,3
25	64	73	146	121	235	35
30	70	79	159	133	260	49
35	76	86	171	146	279	63,6
40	79	89	178	149	292	71,7
50	89	102	203	171	330	101
65	102	114	229	191	375	151
80	114	127	254	219	419	215