


Dönmeye Karşı Dayanıklı / Rotation-Resistant



Flex Pack




Dönmez halat
Kompakt Toronlar
Plastik dolgulu
Non rotating rope
Compacted Strands
Plastic Encapsulated

Konstrüksiyonlar / Constructions:


15xK7 EPIWRC (K), RCN: 23-2
18xK7 EPIWRC (K), RCN: 23-3
21xK7 EPIWRC (K), RCN: 24

Seçenekler / Options:

* Siyah ve Galvanizli Halat
* Ungalvanized or galvanized
* Düz Sarım veya Çapraz Sarım
(Sağ veya Sol)
* Lang Lay or Regular Lay
(Right or Left)

 - Bu halat plastik dolgusuz olarak da talep edilebilir.
- It can be without plastic encapsulation as well.

Halat Çapı Rope Diameter		Birim Ağırlık Unit Weight	Minimum Kopma Yüğü (kN) Minimum Breaking Load (MBL)		
mm	inch		1770 N/mm ² EIPS	1960 N/mm ² EIPS	2160 N/mm ² EEIPS
10		0,49	83	92	98
	7/16	0,61	102	114	121
12		0,71	120	132	141
	1/2	0,79	134	148	158
13		0,83	140	155	166
14		0,96	163	180	192
15		1,11	187	207	221
	5/8	1,24	209	232	247
16		1,26	212	236	251
17		1,42	240	266	283
18		1,59	269	298	318
19	3/4	1,79	301	334	356
20		1,97	332	368	392
22		2,38	402	445	465
	7/8	2,43	410	455	474
24		2,83	478	530	553
	1	3,17	535	594	619
26		3,33	561	622	649
28		3,86	651	721	753
	1 1/8	4,02	678	751	784
30		4,43	747	828	864
	1 1/4	4,96	837	927	-
32		5,04	850	942	-
34		5,69	959	1060	-
35	1 3/8	6,03	1020	1130	-
36		6,38	1080	1190	-
38		7,10	1200	1330	-
40		7,87	1330	1470	-
42		8,68	1460	1620	-
44		9,53	1610	1780	-
	1 3/4	9,72	1640	1820	-
46		10,40	1760	1950	-
48		11,30	1910	2120	-
50		12,30	2080	2300	-
	2	12,70	2140	2370	-
52		13,30	2240	2490	-
54	2 1/8	14,30	2420	2680	-
56		15,40	2600	2890	-
58	2 1/4	16,60	2790	3090	-
60	2 3/8	17,70	2990	3310	-

 - Firdöndü ile kullanılabilir.
- Can be used with a swivel.

Not / Note:
- Endüstriyel uygulamalarda kullanılmaktadır..
- For crane & industrial.

Kullanım Alanları / Applications Areas

