


Dönmeye Karşı Dayanıklı / Rotation-Resistant

Teufelberger / Redaelli

Çelik Halatlar
Steel Wire Ropes

Iper Flex



Dönmez halat
Plastik dolgulu
Non rotating rope
Plastic Encapsulated

Konstrüksiyonlar / Constructions:

15xK7 EPIWRC (K), RCN: 23-2
18xK7 EPIWRC (K), RCN: 23-3

Seçenekler / Options:

- * Siyah ve Galvanizli Halat
- * Ungalvanized or galvanized
- * Düz Sarım veya Çapraz Sarım (Sağ veya Sol)
- * Lang Lay or Regular Lay (Right or Left)



- Bu halat plastik dolgusuz olarak da talep edilebilir.
- It can be without plastic encapsulation as well.

Halat Çapı Rope Diameter		Birim Ağırlık Unit Weight	Minimum Kopma Yüğü (kN) Minimum Breaking Load (MBL)	
mm	inch	kg/m	1770 N/mm ² EIPS	1960 N/mm ² EIPS
10		0,44	70,4	78
	7/16	0,55	86,9	96,3
12		0,64	101	112
	1/2	0,71	114	126
13		0,75	119	132
14		0,87	138	153
15		1,00	158	176
	5/8	1,12	177	197
16		1,13	180	200
17		1,28	203	225
18		1,44	228	253
19	3/4	1,61	255	283
20		1,77	282	312
22		2,14	341	378
	7/8	2,19	348	385
24		2,55	406	449
	1	2,86	454	503
26		2,99	476	527
28		3,47	552	612
	1 1/8	3,62	575	637
30		3,99	634	702
	1 1/4	4,47	710	786
32		4,54	721	799
34		5,12	814	902
35	1 3/8	5,43	862	956
36		5,74	912	1010
38		6,40	1020	1130
40		7,09	1130	1250
42		7,81	1240	1380
44		8,58	1360	1510
	1 3/4	8,75	1390	1540
46		9,37	1490	1650
48		10,20	1620	1800
50		11,10	1760	1950
	2	11,40	1820	2010
52		12,00	1900	2110
54	2 1/8	12,90	2050	2270
56		13,90	2210	2450
58	2 1/4	14,90	2370	2620
60	2 3/8	15,90	2530	2810



- Fırdöndü ile kullanılabilir.
- Can be used with a swivel.

Not / Note:

- Endüstriyel uygulamalarda kullanılmaktadır..
- For crane & industrial.

Kullanım Alanları / Applications Areas



Kule Vinç
Tower Crane



Mobil Vinçler
Mobile Cranes



Liman ve Konteynır Vinçleri
Harbor and Container Cranes



Sabit Eksen Kancalı Vinç Sis.
Luffing Boom System



Teleskobik Vinçler
Telescopic Cranes



Fore Kazık
Drilling