


Dönmeye Karşı Dayanıklı Olmayan / Non-Rotation-Resistant



Keeport 8 KP



8 Kompakt Dış Toron
+ Plastik Dolgulu
8 Outer Strands Compact
+ Plastic Encapsulated

Konstrüksiyonlar / Constructions:
 08xK26WS: 16 mm - 60 mm, RCN: 09

Seçenekler / Options:
 * Siyah ve Galvanizli Halat
 * Ungalvanized or galvanized
 * Düz Sarım veya Çapraz Sarım (Sağ veya Sol)
 * Lang Lay or Regular Lay (Right or Left)

Halat Çapı Rope Diameter		Birim Ağırlık Unit Weight	Minimum Kopma Yüğü (kN) Minimum Breaking Load (MBL)	
mm	inch	kg/m	1770 N/mm ² IPS	1960 N/mm ² EIPS
16	5/8	1,18	204	225
20		1,84	318	352
22		2,23	385	426
22,23	7/8	2,27	393	435
24		2,65	458	507
25,40	1	2,97	513	568
26		3,11	538	595
28		3,61	623	690
28,58	1 1/8	3,75	649	719
30		4,14	716	792
31,75	1 1/4	4,63	802	888
32		4,71	814	902
34		5,31	919	1018
36		5,96	1031	1141
38	1 1/2	6,64	1148	1271
40		7,36	1272	1409
42		8,12	1403	1553
44		8,90	1539	1705
44,45	1 3/4	9,08	1571	1740
46		9,73	1683	1863
48		10,60	1832	2029
50		11,49	1988	2201
50,80	2	11,87	2052	2272
52		12,43	2150	2381
54	2 1/8	13,41	2319	2568
56		14,42	2494	2761
57,15	2 1/4	15,02	2597	2876
58		15,47	2675	2962
60		16,55	2863	3170
60,33	2 3/8	16,74	2894	3204



- Firdöndü ile kullanılmaz.
 - Can't be used with a swivel.



- Bu halat plastik dolgusuz olarak da talep edilebilir.
 - It can be without plastic encapsulation as well.

Kullanım Alanları / Applications Areas



Mühendislik
Engineering



Liman ve Konteynir Vinçleri
Harbor and Container Cranes



Köprü Vinçler
Overhead Cranes



Sabit Eksen Kancalı Vinç Sis.
Luffing Boom System