


Dönmeye Karşı Dayanıklı Olmayan / Non-Rotation-Resistant

Teufelberger / Redaelli

Çelik Halatlar
Steel Wire Ropes

Pack 9 / 9P



**9 Kompakt Dış Toron
+ Plastik Dolgulu**
9 Outer Strands Compact
+ Plastic Encapsulated

Konstrüksiyonlar / Constructions:
09xK18S: 12 mm - 60 mm, RCN: 07

Seçenekler / Options:
* Siyah ve Galvanizli Halat
* Ungalvanized or galvanized
* Düz Sarım veya Çapraz Sarım
(Sağ veya Sol)
* Lang Lay or Regular Lay
(Right or Left)

Halat Çapı Rope Diameter		Birim Ağırlık Unit Weight kg/m	Minimum Kopma Yüğü (kN) Minimum Breaking Load (MBL)		
mm	inch		1770 N/mm ² IPS	1960 N/mm ² EIPS	2160 N/mm ² EEIPS
12		0,69	123	136	145
	1/2	0,77	138	153	163
13		0,81	144	160	170
14		0,94	167	186	198
15		1,08	192	213	227
	5/8	1,20	215	239	254
16		1,22	219	242	258
17		1,38	247	274	292
18		1,55	277	307	327
19	3/4	1,73	310	344	366
20		1,91	342	379	395
22		2,31	414	458	478
	7/8	2,36	422	468	488
24		2,75	492	545	569
	1	3,08	551	611	638
26		3,23	578	640	668
28		3,75	670	742	775
	1 1/8	3,90	698	773	807
30		4,30	769	852	-
	1 1/4	4,82	861	955	-
32		4,89	875	970	-
34		5,53	988	1090	-
35	1 3/8	5,86	1050	1160	-
36		6,19	1110	1230	-
38		6,90	1230	1370	-
40		7,65	1370	1520	-
42		8,40	1490	1650	-
44		9,22	1630	1810	-
	1 3/4	9,40	1660	1840	-
46		10,10	1780	1980	-
48		11,00	1940	2150	-
50		11,90	2080	2300	-
	2	12,30	2140	2370	-
52		12,90	2240	2490	-
54	2 1/8	13,90	2420	2680	-
56		14,90	2600	2890	-
58	2 1/4	16,00	2790	3090	-
60	2 3/8	17,10	2990	3310	-



- Firdöndü ile kullanılmaz.
- Can't be used with a swivel.



- Bu halat plastik dolgusuz olarak da talep edilebilir.
- It can be without plastic encapsulation as well.

Kullanım Alanları / Applications Areas



Mühendislik
Engineering



Liman ve Konteynir Vinçleri
Harbor and Container Cranes



Köprülü Vinçler
Overhead Cranes



Sabit Eksen Kancalı Vinç Sis.
Luffing Boom System